

**GRASSTOPP-PLATTEN**

Aus Gummigranulat für Leitpfosten  
 Abmessungen: 500x500x10mm  
 Farbe: schwarz  
 Delta: Ausschnitt mittig oder außenmittig  
 Verpackung: 300 Stück auf einer EW= 800 kg/Palette



**RASENGITTERPLATTEN**

**Ausführung:** Oberfläche mit Noppen  
**Format:** ca. 60 x 40 x 8 cm (10cm)  
**Farbe:** Steingrau  
**Gewicht:** ca. 8,5 kg/Modul  
**Bedarf:** 4,17 Stk/m<sup>2</sup>  
**Verpackung:** 80 Stk/Palette; ergibt ca. 20m<sup>2</sup>  
**Belastung** bis 40t

Rückschonend bei der Verlegung, ohne Schneidstaubentwicklung zu sägen, und ohne scharfe Kanten

Für die Verfüllung gibt es je nach Anforderung drei Varianten:

- Rasenbewuchs
- Verfüllen mit Split oder Dekorkies



**VERLEGEHINWEISE**

- Tragschicht höhengenaue ausführen
- Dünne Split-Schicht (3-4cm)
- Rasengitter ca. 1 cm über dem definierten Höhenniveau einbauen
- Nach dem Verlegen mit einer Rüttelplatte gleichmäßig vom Rand zur Mitte hin abrütteln
- Ein betonierter Randabschluss ist zu empfehlen
- Rasengitter im vorgegebenen Versatssystem verlegen – Stoßkante muss versetzt sein.



Lieferung frei Haus ab einer Abnahmemenge von 2560 Stk., entspricht 32 Paletten (LKW-Ladung)

Lieferbedingung: ab Werk, unverzollt und unversteuert  
 Zahlungsbed.: nach Vereinbarung, wenn Absicherung durch „Allgemeine Kreditversicherung AG“