

LEITPFLOCK

Leitpflock Standard

Ausführung entsprechend den Bestimmungen der RVS 05.02.21

Material.: Niederdruck-Polyethylen, UV-stabilisiert
 Farbe: weiß entsprechend Ral 9001
 Kappe: aufgesetzt fixiert, schwarz entspr. RAL 9011
 Länge: Standard 1,0 m - 1,4 m lang, Sonderlängen möglich
 Rückstrahler: rot und weiß entsprechend der RVS 08.23.02, 08.23.04
 Kunststoffrückstrahler MAIBACH, ganz oder glw.
 Glasrückstrahler SWAREFLEX Art. 2371
 Folienrückstrahler auf Anfrage



Leitpflock



...+Gras Stopplatte



...+Leitpflocksuh aus Stahl

Bei kleineren und größeren Mengen ersuchen wir um gesonderte Anfrage

Leitpflock 100

Pos.	Leitpflock	Kappen	Reflektoren
100 a	Leitpflock 100 cm	Ohne	Ohne
100 b	Leitpflock 100 cm	Mit Kappe	Ohne
100 c	Leitpflock 100 cm	Mit Kappe und Loch 60 mm	Ohne
100 d	Leitpflock 100 cm	Ohne Kappe	2 Kunststoff
100 e	Leitpflock 100 cm	Ohne Kappe	2 Swareflex
100 f	Leitpflock 100 cm	Mit Kappe	2 Kunststoff
100 g	Leitpflock 100 cm	Mit Kappe und Loch 60 mm	2 Kunststoff
100 h	Leitpflock 100 cm	Mit Kappe	2 Swareflex
100 i	Leitpflock 100 cm	Mit Kappe und Loch 60 mm	2 Swareflex

Leitpflock 80 cm Kappen /Reflektoren analog zu Pos 100 a - 100i
Leitpflock 120 cm Kappen /Reflektoren analog zu Pos 100 a - 100i
Leitpflock 140 cm Kappen /Reflektoren analog zu Pos 100 a - 100i

Lieferbedingung: ab Werk, unverzollt und unversteuert
 Zahlungsbed.: nach Vereinbarung, wenn Absicherung durch „Allgemeine Kreditversicherung AG“